

SCHEDA TECNICA
MECAFLUID/S 88 NBO
CODICE PRODOTTO: 5387

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fluido lubrorefrigerante emulsionabile, ottenuto da basi minerali idrogenate, con additivi EP ed untuosanti sintetici, specifico per operazioni di taglio anche gravose.

E' esente da cloro, boro e ammine di qualsiasi tipo, forma emulsioni lattiginose molto stabili, visto la sua specifica additivazione.

Garantisce ottima protezione dell'alluminio e le sue leghe, stabilità all'attacco batterico, ottimo potere detergente e di decantazione dello sfrido e ottima resistenza alla formazione di schiuma.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	liquido viscoso
COLORE	VISIVO	--	bruno
DENSITA' A 20°C	--	g/cm ³	0.939
FATTORE RIFRATTOMETRICO	-	-	1
NITRITI	-	-	assenti
COLORO	-	-	assente
BORO	-	-	assente
AMMINE SECONDARIE	-	-	assenti

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Particolarmente indicato per tutte le lavorazioni meccaniche, anche gravose, di asportazione e taglio di leghe di alluminio, leghe gialle e materiali ferrosi.

Idoneo per acque fino a una durezza di 40 °F.

Utilizzare ad una concentrazione de 7%, per operazioni particolarmente gravose aumentare la concentrazione sino al 10-15%.

NOTE

OPERAZIONI DI TAGLIO: 7%

OPERAZIONI DI TAGLIO GRAVOSO: 10-15%