

SCHEDA TECNICA
MECAFLUID/S NF 46
CODICE PRODOTTO: 4455

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrorefrigerante emulsionabile a base di olio minerale altamente raffinato, contenente additivi untuosanti ed E.P. senza Cloro, esente da battericidi donatori di formaldeide.
 Miscelato con l'acqua dà origine ad un'emulsione lattiginosa caratterizzata da uno spiccato potere untuosante ed ottima biostabilità. Il buon potere antischiuma ne permette l'utilizzo ad altissime pressioni.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	liquido limpido
COLORE	VISIVO	--	giallo chiaro
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.980-1.000
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	<100
COLORO	--	--	assente
FATTORE RIFRATTOMETRICO	--	--	1.4

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Emulsionabile fortemente untuoso, per contenere le rugosità superficiali nelle finiture, indicato per operazioni gravose di taglio metalli ferrosi e leghe di alluminio, in applicazioni di tornitura, fresatura, alesatura, maschiatura filettatura e in foratura profonda con pressioni di mandata fino a 70 bar.
 Formulato esente da cloro, contenente battericidi non donatori di formaldeide per far fronte alle più recenti richieste ecologiche nel settore dei lubrorefrigeranti emulsionabili da taglio.

NOTE

CONCENTRAZIONI D'USO CONSIGLIATE: 5-15%

SVILUPPO PRODOTTO

09/2013