

SCHEMA TECNICA
MECAFLUID/S 80
CODICE PRODOTTO: 5383

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrorefrigerante emulsionabile semisintetico, con ottime caratteristiche di biostabilità, untuosità e detergenza, formulato per soddisfare le più avanzate richieste da parte delle officine meccaniche.

E' esente da cloro, ammine secondarie e loro derivati a basso impatto ambientale.

In acqua forma un'emulsione chiara, traslucida e leggermente opalescente, aumentando la sua concentrazione durante l'impiego.

Garantisce riduzione dei fumi in lavorazione, elevata protezione antiruggine ed un alto livello di finitura superficiale.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	liquido viscoso
COLORE	VISIVO	--	ambrato
DENSITA' A 20°C	--	g/cm ³	1.021
FATTORE RIFRATTOMETRICO	--	--	1.78
NITRITI	--	--	assenti
COLORO	--	--	assente
AMMINE SECONDARIE	--	--	assenti

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Prodotto indicato, visto la sua grande versatilità di impiego, per lavorazioni di asportazione e taglio anche gravose, sia per operazioni di rettifica su materiali ferrosi e leghe di alluminio, in impianti centralizzati e in vasche di macchine singole.

Il suo altissimo potere antischiuma ne permette l'impiego in impianti ad alta pressione o in situazioni dove il lubrorefrigerante è soggetto a forti sbattimenti.

Idoneo per acque dolci e dure, da 5 a 45 °F.

NOTE

OPERAZIONI DI RETTIFICA 4-5%

OPERAZIONI DI TAGLIO 5-7%

OPERAZIONI DI TAGLIO GRAVOSO >7%