

SCHEMA TECNICA
MECAFLUID/S 84 NB
CODICE PRODOTTO: 5385

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrorefrigerante emulsionabile a base di esteri di sintesi, formulato secondo le più recenti acquisizioni della moderna tecnologia, soddisfacendo le richieste più avanzate delle officine per lavorazioni meccaniche. E' esente da olio minerale, cloro, boro e ammine secondarie e loro derivati, con basso impatto ambientale. Garantisce riduzione dei fumi in lavorazione, elevata protezione antiruggine ed un alto livello di finitura superficiale e bassa formazione di schiuma.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	liquido viscoso
COLORE	VISIVO	--	ambrato
DENSITA' A 20°C	--	g/cm ³	1.004
FATTORE RIFRATTOMETRICO	-	-	1.79
NITRITI	-	-	assenti
COLORO	-	-	assente
BORO	-	-	assente
AMMINE SECONDARIE	-	-	assenti

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Prodotto indicato, visto la sua grande versatilità di impiego, per lavorazioni di asportazione e taglio anche gravose, sia per operazioni di rettifica su materiali ferrosi e leghe di alluminio, in impianti centralizzati e in vasche di macchine singole.

Il suo altissimo potere antischiuma ne permette l'impiego in impianti ad alta pressione o in situazioni dove il lubrorefrigerante è soggetto a forti sbattimenti.

Idoneo per acque dolci e medio dure, da 10 a 30 °F.

NOTE

OPERAZIONI DI RETTIFICA 4-5%

OPERAZIONI DI TAGLIO 5-7%

OPERAZIONI DI TAGLIO GRAVOSO >7%