

SCHEMA TECNICA

**FL MECAFLUID CUT/S**

DESCRIZIONE PRODOTTO

**Lubrorefrigerante intero da taglio, a base di olio sintetico, rapidamente biodegradabile e contenente additivazione antiusura, antiossidanti e untuosanti naturali.**

CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Aspetto</b>	---	<b>LIMPIDO</b>	---
<b>Peso specifico a 20 °C</b>	---	<b>0.948</b>	<b>ASTM D 1298</b>
<b>Viscosità a 40 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>17.5</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Viscosità a 100 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>4</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Indice di Viscosità</b>	<b>cSt</b>	<b>130</b>	<b>ASTM D 2270</b>
<b>Punto di scorrimento</b>	<b>°C</b>	<b>-63</b>	<b>ASTM D 97</b>
<b>Infiammabilità a V.A.</b>	<b>°C</b>	<b>min 240</b>	<b>ASTM D 92</b>
<b>N° acidità</b>	<b>mgKOH/g</b>	<b>0,05</b>	<b>ASTM D 974</b>

APPLICAZIONI

**Olio intero da taglio, specifico per operazioni di taglio gravoso, indicato su acciaio, acciai legati, leghe leggere e metalli non ferrosi.**

**Il prodotto è particolarmente formulato per ridurre al minimo le emissioni di nebbie oleose e fumi negli ambienti industriali e non causa odori sgradevoli durante le lavorazioni.**