

## SCHEMA TECNICA

# PETRONAS PREMOLIT EP 2

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Grasso a base di olio minerale raffinato e saponi di LITIO con additivi di estrema pressione, che conferiscono spiccate caratteristiche adesività, resistenza ai carichi e al dilavamento.

### CARATTERISTICHE TIPICHE GRASSO

CONSISTENZA	NLGI	ASTM D 217	2
COLORE	-	-	NOCCIOLA
ASPETTO	-	-	LUCIDO OMOGENEO
PUNTO DI GOCCIOLAMENTO	°C	ASTM D 566	Min 190
PENETRAZIONE DOPO 60 COLPI	mm/10	ASTM D 217	265-295
CORROSIONE SU RAME	-	ASTM D 130	1b
CARICO DI SALDATURA	-	ASTM D 2783	30
SEPARAZIONE OLIO	-	ASTM D 1742	Max 5

### APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per la lubrificazione cuscinetti, catene, macchine movimento terra, articolazioni ed automatismi di macchinario industriale meccanico, minerario e navale.

Resistenti al dilavamento e a temperature mediamente elevate (temperature di esercizio: - 25°C a +140 °C).

**Codice PETRONAS LUBRICANTS ITALY n°5228**

Via Santena 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) – Tel.+39-011-9613.1 Fax.+39-011-9613459 [www.flseleonia.com](http://www.flseleonia.com)  
Le informazioni riportate in questo bollettino tecnico ediz.05.08, sono state redatte analizzando prodotti nuovi.