



**RONDINE  
TRADING & SPECIALTIES**

DIVISIONE DI

**PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.**

## SCHEDA PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO:

**RON MOTOR OIL SYNT VW 5W40**

Olio multigrado sintetico a basso contenuto di ceneri, zolfo e fosforo, adatto all'impiego in motori di nuova concezione alimentati a benzina, gasolio o a gas, compresi quelli con iniezione diretta e turbina a geometria variabile.

Indicati per i veicoli dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, sono raccomandati per i motori equipaggiati con filtri per il particolato (DPF = Diesel Particulate Filter).

La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di moderna concezione conferiscono al prodotto alta stabilità termica e bassissima volatilità, garantendo la massima protezione del motore e bassi consumi.

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche	Metodi d'analisi	Unità	Valori
Gradazione di viscosità	-	-	5W40
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	-	170
Punto di Infiammabilità , C.O.C.	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	- 36
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	> 6
Ceneri solfatate	ASTM D 874	% p	≤ 0.8
Fosforo	ASTM D 4951	% p	0.07- 0.08
Zolfo	ASTM D 4951	% p	≤ 0.3

### PRESTAZIONI

ACEA C3-04  
MB 229.51

API SL/CF  
VW 502.00 / 505.00 , VW 505.01

Rev. 0-TS / 02 2010

This document is issued in electronic form and is therefore without signature