



**RONDINE  
TRADING & SPECIALTIES**

DIVISIONE DI

**PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.**

## SCHEDA PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO: **RON NEW SYNT 10W40 UHPD LOW SAPS**

Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico per motori diesel in esercizio severo, adatto all'impiego in motori di nuova concezione a basse emissioni di costruzione sia americana che europea (Euro 4 ed Euro 5). Indicato per i veicoli dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di tipo EGR (Engine Gas Recirculation) e SCR (Selective Catalytic Reduction), è fortemente raccomandato per i motori equipaggiati con filtri per il particolato (DPF) alimentati con gasolio a basso tenore di zolfo (max 50 ppm) o a metano.

RON NEW SYNT 10W40 UHPD LOW SAPS è un prodotto a basso tenore di ceneri, zolfo e fosforo derivante dalla bilanciata formulazione, costituita da una tecnologia di additivazione "Low SAPS" abbinata all'utilizzo di oli base e componenti selezionati per il loro bassissimo contenuto di questi elementi.

Il prodotto garantisce un eccellente comportamento in esercizio con estensione degli intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità del servizio. La gradazione di viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze continuative.

### **CARATTERISTICHE TIPICHE**

<b>Caratteristiche</b>	<b>Metodi d'analisi</b>	<b>Unità</b>	<b>Valori</b>
Gradazione di viscosità	-	-	10W40
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	-	160
Punto di Infiammabilità , C.O.C.	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	- 33
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9.5

### **PRESTAZIONI**

ACEA E6-08      API CI-4  
MB 228.51      MTU TYPE 3.1  
VOLVO VDS-3      MAN 3477

Rev. 0-TS / 02 2010

This document is issued in electronic form and is therefore without signature