



**RONDINE
TRADING & SPECIALTIES**
DIVISIONE DI
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

SCHEMA TECNICA

RON SHPD 15W40 228.3 CI-4

DESCRIZIONE

Olio motore multigrado di tipo multifunzionale innovativo particolarmente indicato per motori diesel in servizio severo, di costruzione sia americana che europea e all'impiego in trattori e macchine movimento terra.

La qualità degli oli base adottati ed un'accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio, un superiore controllo dell'ispessimento, dell'usura derivante dalla fuliggine in particolare a livello del sistema di distribuzione. Consente un'elevata stabilità nel tempo per la capacità di neutralizzazione dei composti acidi che si formano in caso di utilizzo di combustibili ad elevato tenore di zolfo.

Intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità di esercizio.

CARATTERISTICHE TIPICHE

TEST	METODO	UNITÀ	VALORE
Gradazione di viscosità	-	-	15W40
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	145
Punto di Infiammabilità, COC	ASTM D92	°C	220
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11.1

PERFORMANCE

ACEA E7
MAN 3275

API CI-4
Cummins CES 20072/6/7/8

VOLVO VDS-3

MB 228.3

Rev. 2-TS / 05 2011