



**RONDINE
TRADING & SPECIALTIES**

DIVISIONE DI
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

SCHEDA PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO: **RON SHPD 15W40 228.3 CI-4**

DESCRIZIONE

Olio motore multigrado di tipo multifunzionale innovativo particolarmente indicato per motori diesel in servizio severo di costruzione sia americana che europea e all'impiego in trattori e macchine movimento terra.

La qualità degli oli base adottati ed un'accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio, un superiore controllo dell'ispessimento e dell'usura derivante dalla fuliggine, in particolare a livello del sistema di distribuzione, e una elevata stabilità nel tempo, per la capacità di neutralizzazione dei composti acidi che si formano in caso di utilizzo di combustibili ad elevato tenore di zolfo.

Intervallo di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità di esercizio.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche	Metodo	Unità	Valore
Gradazione di viscosità	-	-	15W40
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	145
Punto di Infiammabilità, COC	ASTM D92	°C	220
P.to di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11.1

PRESTAZIONI

ACEA E7/-08
MB 228.3

API CI-4
MAN3275

VOLVO VDS-3
Cummins CES 20072/6/7/8

Rev. 2-TS / 05 2011

This document is issued in electronic form and is therefore without signature