



**RONDINE
TRADING & SPECIALTIES**

DIVISIONE DI

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

SCHEDA PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO: **IDRAULICO 22-32-46-68**

I lubrificanti della serie IDRAULICO sono formulati con basi di natura paraffinica e specifici additivi che conferiscono proprietà tali da soddisfare tutte le esigenze dei moderni sistemi oleodinamici.

Le caratteristiche principali sono:

- Buone proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine ed antischiuma
- Alta stabilità termica ed all'ossidazione
- Buona demulsività e capacità rilascio aria

Caratteristiche	Metodi d'analisi	Unità	IDRAULICO			
			22	32	46	68
Gradazione ISO 3448	-	ISO VG	22	32	46	68
Densità a 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	860	865	870	875
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	22	32	46	68
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	unità	95	95	95	95
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	- 24	- 24	- 24	- 24

SPECIFICHE

I lubrificanti della serie IDRAULICO soddisfano le seguenti specifiche:

ISO - L - HM

DIN 51524 Part 2

Rev. 0-TS / 02 2010

This document is issued in electronic form and is therefore without signature