



Previous Name: Shell Tonna S

Shell Tonna S3 M 220

- *Straordinaria precisione di lavorazione*
- *Applicazioni standard*

Oli di elevata qualità per guide di scorrimento di macchine utensili

Gli oli Shell Tonna S3 M sono specialmente formulati per la lubrificazione di guide, tavole e meccanismi di alimentazione di macchine utensili. La migliorata adesività e le caratteristiche anti stick-slip sono combinate per assicurare prestazioni di attrito superiori nelle guide di scorrimento. Sono specialmente raccomandati dove si utilizzano macchine di elevata precisione e a bassa velocità, così come in sistemi di lubrificazione combinati.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- **Ottime proprietà di attrito**
Specialmente sviluppato per risolvere i problemi di "stick-slip" durante il lento movimento di slitte e tavole di macchine utensili, consentendo un più accurato posizionamento. Questo assicura benefici per una migliore qualità di finitura superficiale ed accuratezza dimensionale dei pezzi lavorati.
- **Tecnologia avanzata**
Sviluppato in collaborazione con i costruttori per incontrare i requisiti delle più avanzate macchine utensili che impiegano un'ampia varietà di materiali per le guide scorrevoli.
- **Buona adesione alle guide**
Assicura una forte adesività alle superfici delle guide, resistendo all'effetto dilavante dei fluidi da taglio, riducendo il consumo d'olio e garantendo condizioni operative più uniformi per il macchinario.
- **Rapida separazione dai fluidi da taglio a base acquosa**
Separa prontamente dai fluidi da taglio a base acquosa, permettendo una facile rimozione per scrematura.
- **Eccellente prestazione anti-usura**
Assicura elevati livelli di protezione anti-usura per guide-slitte, ingranaggi ed è particolarmente idoneo per macchine con sistemi combinati.
- **Eccellenti caratteristiche di protezione dalla corrosione**
Assicura un'efficace protezione delle superfici delle macchine utensili e dei loro componenti in presenza di fluidi da taglio a base acquosa.

Applicazioni principali



- **Guide, tavole e meccanismi di alimentazione di macchine utensili**
Idoneo all'impiego con un'ampia gamma di materiali utilizzati per le superfici delle guide di scorrimento, inclusa ghisa e materiali sintetici.
- **Scatole ingranaggi e mandrini di macchine utensili**
E' inoltre idoneo alla lubrificazione di ingranaggi e teste.
I gradi di viscosità più bassi sono indicati per la lubrificazione di slitte orizzontali (Shell Tonna S3 M 32 o 68). Per le slitte verticali impiegare Shell Tonna S3 M 220.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- Fives Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68)
- ISO 11158 / ISO 6743-4 HG
- ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC
- ISO 19378 / ISO 6743-13 GA and GB
- CGLP Slideway Oils a fronte della DIN 51502

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori contattare il Servizio Tecnico locale.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Tonna S3 M 220
Grado Viscosità ISO			ISO 3448	220
Viscosità Cinematica	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	220
Viscosità Cinematica	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	19.1
Indice di Viscosità			ISO 2909	98
Densità	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	894
Punto di Infiammabilità (Cleveland Open Cup)		°C	ISO 2592	250
Punto di Scorrimento		°C	ISO 3016	-15

Questi valori sono tipici dell'attuale produzione e non sono da considerarsi specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno, comunque, conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Salute, sicurezza e ambiente

- Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web <http://www.epc.shell.com/>
- **Proteggiamo l'Ambiente**
Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare in fogna, suolo e acque.

Informazioni Supplementari

- **Suggerimenti**
Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.