



ALTIGRADE GT 15W-40

Olio multigrado per motori benzina e Diesel



APPLICAZIONI

- **TOTAL ALTIGRADE GT 15W-40** è stato sviluppato per i motori benzina e Diesel di media potenza, utilizzati in condizioni normali di esercizio.
- **TOTAL ALTIGRADE GT 15W-40** può essere utilizzato in tutte le stagioni.
- **TOTAL ALTIGRADE GT 15W-40** è utilizzabile in motori equipaggiati di marmitta catalitica ed alimentati con benzine senza Piombo o GPL.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali | API | SG / CD

VANTAGGI CLIENTE

- Multigrado.
- Buona stabilità della viscosità in servizio.
- Buone proprietà antiusura, antiruggine ed antischiuma.
- Additivazione specifica che consente di mantenere un buon livello di pulizia del motore.
- Riduzione del rischio di pre-accensione distruttiva.

CARATTERISTICHE	Unità	SAE Grade 15W-40
Densità a 15°C	kg/m ³	875
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	114
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	14,5
Indice di viscosità	-	130
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	>220
Punto di scorrimento	°C	-27

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.