

CIRKAN SH 220 I



LUBRIFICAZIONE

Olio per lubrificazione ad oil mist dei cilindri dei laminatoi per alluminio.

DESCRIZIONE

- Olio per lubrificazione a nebbia dei cilindri dei laminatoi per alluminio, a base sintetica, a bassa macchiabilità e con additivazione totalmente esente da zolfo.

APPLICAZIONI

Il **CIRKAN SH 220 I** è stato espressamente studiato per :

- Non avere fenomeni di incollaggio e formazione di morchie nei cuscinetti malgrado le condizioni severe in cui lavorano.
- Una eventuale sua fuoruscita nel bagno di laminazione non macchia il laminato in fase di ricottura.
- L'additivazione ha un effetto tracciante in modo tale che sia abbastanza facile, sia qualitativamente che quantitativamente, individuarla, in caso di inquinamento, nel fluido di laminazione.

VANTAGGI

- Non macchiante in fase di ricottura;
- Altissima stabilità all'ossidazione per contrastare la formazione di morchie e colle;
- Buon potere untuosante ottenuto con additivi non macchianti;
- Eccezionale potere antiusura ottenuto con additivi innovativi esenti da zolfo e ceneri;
- Presenza di elementi traccianti per la ricerca di eventuali inquinamenti in fluidi di laminazione;
- Assenza completa di zolfo, anche in tracce.

Caratteristiche tipiche

Determinazioni	Metodi di prova	Unità	CIRKAN SH 220 I
Aspetto	A vista	--	Limpido
Colore	ASTM D 1500	--	L 0,5
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,845
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	210
Indice di viscosità	ASTM D 2270	--	154
Zolfo totale	ISO 14596-98	mg/kg	<10

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL ITALIA
Industria e Specialità
17/04/03
CIRKAN SH 220 I
1/1



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.