


# TOTAL CLASSIC 5W-40



TOTAL

## « TOTAL CLASSIC, la garanzia della qualità »

*Olio sintetico multigrado per motori benzina e diesel, formulato utilizzando selezionati pacchetti di additivi in grado di soddisfare le richieste tecniche dell' Associazione dei Costruttori Europei di Automobili*

### APPLICAZIONI

Tutti i motori benzina e Diesel

Iniezione diretta

Severe condizioni di utilizzo  
Tutte le stagioni

Guida sportiva

Consultare il libretto di uso e manutenzione della propria vettura per conoscere la raccomandazione del Costruttore.

- Raccomandato per tutte le vetture da turismo e veicoli commerciali leggeri equipaggiate di motori a benzina (multivalvole, turbocompresse, con e senza catalizzatore) e Diesel sovralimentati e non.
- Particolarmente indicato per motori Diesel ad iniezione diretta con sistema common-rail.
- Utilizzabile in tutte le condizioni (città, percorsi extra-urbani, autostrada) anche quelle più severe.
- Adatto a tutti gli stili di guida, anche quelli più sportivi.

### PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

ACEA 2007 A3 / B4  
API SL / CF

### VANTAGGI CLIENTI

Altissime performance

Aumento della vita utile del motore

Allungamento degli intervalli di cambio

- Eccellente protezione del motore, in particolare per gli organi della distribuzione.
- Immediata lubrificazione del motore durante le partenze a freddo, che garantisce lunga vita utile al motore. L'eccezionale stabilità termica e resistenza all'ossidazione prevengono il degrado dell'olio anche nelle condizioni di esercizio più esasperate.
- TOTAL CLASSIC 5W-40 soddisfa le richieste dei Costruttori per gli intervalli di cambio olio allungati.

### CARATTERISTICHE

TOTAL CLASSIC 5W-40	Unità	Grade SAE 5W-40
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	853
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	85
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	228
Punto di scorrimento	°C	- 39

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F- 92800 PUTEAUX  
1/1

TOTAL CLASSIC 5W-40  
Versione Gennaio 2008  
MPC 11/2006



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.  
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..