


TOTAL CLASSIC C4 5W-30



Lubrificante di tecnologia di sintesi per motori benzina e Diesel per veicoli da turismo. Questo lubrificante ad alte prestazioni è particolarmente sviluppato per assicurare la compatibilità con i sistemi di trattamento dei gas di scarico.

APPLICAZIONI

Tutti i motori benzina e Diesel

Sistemi di post-trattamento

**Severe condizioni di utilizzo
Tutte le stagioni**

● Idoneo per tutti i motori benzina e Diesel in particolare i più recenti. Rispetta quanto previsto dalle norme EURO V sulla riduzione delle emissioni inquinanti.

● Questo prodotto è un lubrificante motore di tecnologia di sintesi ed additivazione anti inquinamento e offre la migliore protezione del motore contro i fenomeni d'usura e la formazione di residui. I dispositivi di post-trattamento sono protetti anche grazie alla formulazione « Low SAPS » (basse ceneri): basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.

● Idoneo per tutti i percorsi (urbani, starde, autostrade) e nelle condizioni di servizio più severe, sia a caldo che a freddo.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

ACEA C4

VANTAGGI CLIENTI

Riduzione dell'impatto ambientale.

Longevità dei sistemi di post-trattamento

Protezione e pulizia del motore

Intervalli di cambio prolungati

● TOTAL CLASSIC C4 5W-30 assicura un funzionamento ottimale dei catalizzatori a tre vie e filtri particolato. Permette di abbassare le emissioni di NOx, HC e CO.

● I sistemi di post-trattamento sono protetti a lungo grazie alla formulazione "Low SAPAS", a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.

● Garantisce una pulizia ottimale del motore grazie alle qualità di detergenza e alla capacità disperdente dei suoi componenti.

● Contribuisce all'allungamento degli intervalli di cambio fino ai 30.000 Km, quando previsto dal costruttore.

CARATTERISTICHE

TOTAL CLASSIC C4	Unità	Metodo	Risultato
Grado di viscosità	-	SAE J300	5W-30
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D445	72,8
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	12,3
Indice di Viscosità	-	ASTM D2270	165
Punto di infiammabilità COC	°C	ASTM D92	239

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS

Le Spazio, 562 Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre
Cedex FRANCE
1/1

TOTAL CLASSIC C4 5W-30

Versione: 09/2015



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale