



DYNATRANS WS 75W-90



TOTAL

Olio totalmente sintetico per trasmissioni equipaggiate con freni a dischi a bagno d'olio e circuiti idraulici di trattori agricoli e di mezzi da cantiere o di manutenzione funzionanti a temperature elevate.

APPLICAZIONI

**Trasmissioni e cambi
Differenziali
Circuiti idraulici
Freni immersi**

- Lubrificazione di trasmissioni meccaniche manuali e powershift.
- Adatto per scatole ingranaggi e prese di forza.
- Può essere utilizzato in differenziali debolmente ipoidi compresi quelli equipaggiati con freni a dischi a bagno d'olio.
- Possibile applicazione nei circuiti idraulici.

PRESTAZIONI

Classificazione

- API : GL-4
- ISO VG : HV 100

**Omologato o conforme
alle esigenze dei
costruttori**

- RENAULT CV
- MASSEY FERGUSON CMS M 1135/M 1141/M1143//1145
- JOHN DEERE JDM J20C/J20D
- CNH MAT 3505/3525
- CASE MS 1206/1207/1209
- NEW HOLLAND NH 410 B
- FORD M2C 134D/FHNA 2C 201.00

VANTAGGI CLIENTI

**Largo campo d'utilizzo
Usa severo**

- Adatto ad una grande varietà di materiali agricoli e mezzi da cantiere, consente una gestione semplificata della manutenzione (Volvo, Case, Fiat, ecc.) e degli stocks di lubrificanti.
- Eccellente comportamento dinamico a basse temperature con un'ottima frenata a freddo senza rischi d'incollaggio dei dischi freni.
- Elevata resistenza alle elevate temperature per un uso severo e continuo senza comparsa di rumori e vibrazioni in fase di frenata.
- Caratteristiche anti-usura ed estrema pressione per assicurare prestazioni e durata elevata del materiale.

CARATTERISTICHE

DYNATRANS WS	Unità	75W-90
Viscosità cinematica a 40 °	mm ² /s (cSt)	106
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s (cSt)	15,3
Indice di viscosità		150
Punto di scorrimento	°C	- 48

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

DYNATRANS WS
Novembre2008



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.