

# FINADET CTW



## Detergente

Fluido concentrato ad alto potere detergente.

### DESCRIZIONE

- **TOTAL FINADET CTW** è una miscela concentrata di sali alcalini e agenti tensioattivi ad alto potere detergente. Il suo uso è consigliato per la pulizia e lo sgrassaggio di superfici in genere ed esplica la sua azione detergente soprattutto rimuovendo lo sporco causato dal traffico giornaliero e dallo smog.

### APPLICAZIONI

- **TOTAL FINADET CTW** diluito in acqua è indicato per la pulizia esterna degli automezzi pesanti.
- **TOTAL FINADET CTW** è idoneo anche per la pulizia dei teloni in PVC di autotreni, carri ferroviari, coperture aerostatiche di impianti sportivi, auto metallizzate, ecc.

### UTILIZZO

- **TOTAL FINADET CTW** si utilizza negli impianti di lavaggio ad alta pressione dotati di dosaggio automatico, a spruzzo, a caldo o a freddo. Può essere usato anche in impianti a bassa pressione.
- **TOTAL FINADET CTW** diluito dovrà essere spruzzato sulla superficie e lasciato a contatto con lo sporco per almeno due minuti prima di risciacquare con acqua.
- Si consiglia una concentrazione del 2% in acqua calda, mentre per sporco più resistente si può arrivare al 3%.

### VANTAGGI

- **TOTAL FINADET CTW** è biodegradabile oltre il 90% e non è caustico.
- Non richiede l'uso di spazzoloni per la pulizia degli autotreni.
- Mantiene la sua efficacia anche in acqua molto dura.
- E' stabile allo stoccaggio e non presenta sedimentazione nel periodo invernale. Non si notano alterazioni fino a 90°C.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	FINADET CTW
Aspetto	Visivo	-	Limpido
Colore	Visivo	-	Paglierino
Densità a 20°C	ASTM D-1298	kg/m <sup>3</sup>	1127
pH (a 25°C)	ASTM D-1172	-	11,2
pH (soluzione acquosa 2g/100ml)	ASTM D-1172	-	10,3
Infiammabilità P.M.	ASTM D-93	°C	Ininfiammabile

