

LACTUCA WBA 5400



Emulsionabile



Macro-emulsione di uso universale esente da boro, formaldeide ed ammine

DESCRIZIONE

- **LACTUCA WBA 5400** è raccomandato per i casi in cui ci sia una grande varietà di lavorazioni meccaniche ed i materiali nell'officina.
- Particolarmente adatto alle operazioni di asportazione difficili ma anche alla rettifica
- Lavorazioni su materiali ferrosi e non ferrosi
- Percentuali di utilizzo raccomandate :
 - Rettifica: 3 a 5 %
 - Lavorazioni poco severe: 5 a 7 %
 - Lavorazioni severe: 7 a 10 %

SPECIFICHE

ISO 6743/7

- ISO-L MAB

VANTAGGI

- Ottime qualità di polivalenza
- Eccellente potere lubrificante e refrigerante
- Semplice preparazione versando **LACTUCA WBA 5400** in acqua
- Eccellente stabilità in servizio che assicura una lunga vita della carica
- Buona protezione contro la corrosione dei pezzi in lavorazione e delle macchine.
- Bassissima tendenza alla formazione di schiuma.
- Buona resistenza allo sviluppo di batteri e funghi.

IGIENE E SICUREZZA

Conforme alle normative sulla formaldeide

- **LACTUCA WBA 5400** non contiene liberatori di formolo e risponde al blocco ministeriale francese del 13 Luglio 2006
- **LACTUCA WBA 5400 non contiene boro né ammine.**
- **LACTUCA WBA 5400** non presenta odori particolari, è esente da fenoli, nitriti, PTBB, cloro e fosforo.
- **LACTUCA WBA 5400** risponde alla legislazione tedesca TRGS 611 (regole tecniche concernenti il trattamento dei prodotti pericolosi).

Caratteristiche tipiche

Metodi di prova	Determinazioni	LACTUCA WBA 5400	
		Concentrato	Emulsione al 5%
A vista	Aspetto dell'emulsione	Limpido	Opalescente
ISO 3675	Densità a 20°C	Kg/l	954
ISO 3104	Viscosità a 40°C	cSt	33
NFT 60193	pH dell'emulsione al 5%		9,2
	Fattore Rifrattometrico		1.4

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

23-11-2010 (annulla e sostituisce la versione del 18-02-2009)

LACTUCA WBA 5400

1/1

I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. È buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; TotalErg S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

È disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

