

MARTOL EP 1000



Stampaggio a freddo



Olio per stampaggio-tranciatura-imbutitura metalli.

UTILIZZO

- Stampaggio-tranciatura-imbutitura gravosa di acciai legati ed inox.
- Lavaggio con soluzioni alcaline e solventi petroliferi.

VANTAGGI

- Facilmente applicabile sui pezzi in lavorazione nonostante la viscosità elevata.
- Potere E.P. (estreme pressioni) elevato assicura una lunga durata degli stampi
- Eccellente untuosità.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	MARTOL EP 1000
Densità a 20°C	ISO 3675	kg/m ³	1,430
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	1000
Aspetto	Visuelle	-	Liquido paglierino
N°Neutralizzazione	ISO 6618	MgKOH/g	0.19

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI
- SECCHIO DA 20 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
MARTOL EP 1000
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.