

MARTOL FMO 50Y8



Stampaggio a freddo

Fluido sintetico evaporabile per lo stampaggio di contenitori in alluminio di uso alimentare.

DESCRIZIONE

- Olio per stampaggio formulato con una base volatile e una sostanza grassa sintetica non ossidabile.

APPLICAZIONE

Il **MARTOL FMO 50Y8** è stato espressamente studiato perché :

- la base solvente sia facilmente evaporabile.
- la base solvente sia a basso impatto olfattivo
- la materia attiva sia non ossidabile e quindi non dia luogo ad odori sgradevoli anche per prolungati periodi di stoccaggio.
- la materia attiva abbia un'ottima capacità lubrificante in fase di stampaggio
- la materia attiva abbia un'eccellente proprietà antiadesiva tra il metallo imbutito e lo stampo
- tutti i componenti rispondano alle specifiche FDA per prodotti che vengono a contatto con alimenti.

Caratteristiche tipiche

Metodi di prova	Determinazioni	MARTOL FMO 50Y8
A vista	Aspetto	Limido
ASTM D-1500	Colore	L0,5
ASTM D-4052	Densità a 20°C	0,817
ASTM D-445	Viscosità a 40°C	3,00
ASTN D-92	Punto di infiammabilità P.M.	74
ASTM D-97	Punto di scorrimento	- 12

VANTAGGI

- Stante la bassa viscosità e la facile volatilità del solvente, dopo poco tempo dall'applicazione rimane solo la materia attiva;
- La materia attiva ha notevoli proprietà antiaderenti per cui è rapida l'espulsione del pezzo anche in presenza di profili difficili;
- La percentuale di materia attiva è stata studiata per avere il giusto quantitativo per l'operazione meccanica
- Eventuali residui possono venire a contatto con alimenti perché rispondono alla FDA 21 CFR 178.3910 (riguardante «*Surface lubricants used in the manufacture of metallic articles*») che alla FDA 21 CFR 170.30 (riguardante «*Eligibility for classification as generally recognized as safe*»).

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI ● SECCHIO DA 20 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
MARTOL FMO 50Y8
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.