

MERKAN 1



GRASSO

Grasso al sapone di calcio per accessori di carrozzeria.

IMPIEGHI

Automobili

Raccomandazione

- Lubrificazione di accessori di carrozzeria, cerniere delle portiere, serrature, articolazioni delle vetture .
- Disponibile in aerosol.
- Al momento dell'applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia

SPECIFICHE

- ISO - L – XDAEA 1
- DIN 51502 M1E-40
- Approvato da PSA PEUGEOT CITROËN (SPA n°X71 3128)

VANTAGGI

- Buona stabilità meccanica, anche in presenza d'acqua.
- Non macchiante per le vernici.
- Eccellenti proprietà a freddo.
- Ottime proprietà antiruggine.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MERKAN 1
Colore	visivo	-	Beige
Struttura	visivo	-	Filante
Classificazione NLGI	NLGI	Grado	1
Penetrabilità eseguita 60 cicli	ISO 2137	1/10 mm	305-345
Penetrabilità a -30°C	NFT 60-171	1/10 mm	170
Sapone	-	-	Calcio
Viscosità dell'olio di base	ISO 3104	mm ² /s	160
Punto di gocciolamento	ISO 2176	°C	140
Corrosione EMCOR	ISO 6294	-	0
Campo d'impiego della temperatura	-	°C	- 40 a 80

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

