

MOLDOL 7/041C



TOTAL



SFORMANTE

Fluido sformante per manufatti in calcestruzzo

IMPIEGHI

Distacco del manufatto

- MOLDOL 7/041C risulta espressamente raccomandato per la sformatura di manufatti "freschi" da casseformi e stampi in ferro
- MOLDOL 7/041C è particolarmente indicato per il disarmo di tutti i manufatti ottenuti con sformatura immediata. Il prodotto è consigliato in particolare per manufatti di peso non eccessivo, come per esempio tombini o paletti di piccole dimensioni.

VANTAGGI

Facili distacchi

Resa elevata

Assenza "effetti barriera"

Modalità di applicazione

Sicurezza

- buone capacità sformanti, che assicurano un facile distacco dei manufatti anche da stampi con geometria complessa, purchè di peso modesto.
- MOLDOL 7/041C per effetto della sua composizione assicura ottimi distacchi anche con l'applicazione di film estremamente sottili e consente di realizzare un sicuro risparmio nei costi di produzione per la riduzione dei quantitativi impiegati.
- Il prodotto, non contenendo cere o altri prodotti antiadesivi, permette di ottenere superfici che successivamente possono essere senza difficoltà tinteggiati anche con vernici all'acqua.
- Il MOLDOL 7/041C viene applicato con spazzolone o a spruzzo, mediante sistemi automatici o manuali.
- Stante la sua composizione il MOLDOL 7/041C non richiede l'obbligo della visita medica semestrale.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MOLDOL 7/041C
Aspetto	A VISTA	-	LIMPIDO
Colore	ASTM D 4052	-	L0,5
Densità a 20°C	ASTM D 445	Kg/L	0,810
Viscosità a 40° C	ASTM D 445	cSt	1,8
Punto di infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	92
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici