

MOLDOL DS 11



SFORMANTE

Olio intero per distacco di elementi di calcestruzzo.

IMPIEGHI

Distacco calcestruzzo

- **MOLDOL DS 11** risulta indicato per la sformatura generale, da casseforme in ferro, di manufatti in calcestruzzo maturati a vapore o naturalmente.
- Esso è consigliato in particolare per la sformatura di manufatti di medie e grosse dimensioni anche vibrati.
- Grazie alla sua particolare additivazione, il **MOLDOL DS 11** permette di ottenere manufatti con finiture di elevato livello qualitativo.

VANTAGGI

- Buone capacità sformanti, in grado di evitare punti di contatto tra casseforme e calcestruzzo ed assicurare conseguentemente facili distacchi dei manufatti ed elevata finitura delle loro superfici;
- Elevate rese: se opportunamente applicato è possibile ottenere una copertura di 60-70 mq per Kg di prodotto;
- Assenza di effetti barriera. Il prodotto non contenendo cere o altri prodotti anti adesivi, permette di ottenere superfici che in seguito possono essere, senza difficoltà, intonacate, piastrellate o tinteggiate anche con vernici all'acqua;
- Colore chiaro, che contribuisce all'ottenimento di superfici di aspetto uniforme senza macchie, anche nel caso di casseforme non perfettamente lisce.
- Applicabile secondo le procedure classiche (pennello – spazzola – nebulizzatore) su tutti gli stampi.
In particolare si consiglia l'uso di ugelli da 0,38 mm di diametro con pressioni di 3-5 bar
- Per la normativa fiscale vigente **MOLDOL DS 11** non necessita di bolle diverse dalla normale bolla di accompagnamento e non richiede la tenuta di alcun registro fiscale.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MOLDOL DS 11
Aspetto	A vista	-	Limpido
Colore	ASTM D 1500	-	2
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/l	0,880
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11,2

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie et Spécialités
25/03/2004
Moldol DS 11
1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

