

MOLDOL DS 2



TOTAL



SFORMANTE

Fluido sformante per manufatti in calcestruzzo

IMPIEGHI

Distacco del manufatto

- MOLDOL DS 2 risulta espressamente raccomandato per la sformatura di manufatti "freschi" da casseformi e stampi in ferro
- MOLDOL DS 2 è particolarmente indicato per il disarmo di tutti i manufatti ottenuti con sformatura immediata. Il prodotto è consigliato in particolare per produzione di cornici, caminetti, comignoli ed elementi stradali come tombini, cordoli, paletti per vigne, tubature di varie dimensioni, ecc.

VANTAGGI

Facili distacchi

Resa elevata

Assenza "effetti barriera"

Modalità di applicazione

Sicurezza

- elevate capacità sformanti, che assicurano un facile distacco dei manufatti anche da quegli stampi con geometria particolarmente complessa.
- MOLDOL DS 2 per effetto della sua composizione assicura ottimi distacchi anche con l'applicazione di film estremamente sottili e consente di realizzare un sicuro risparmio nei costi di produzione per la riduzione dei quantitativi impiegati.
- Il prodotto, non contenendo cere o altri prodotti antiadesivi, permette di ottenere superfici che successivamente possono essere senza difficoltà tinteggiati anche con vernici all'acqua.
- Il MOLDOL DS 2 viene applicato con spazzolone o a spruzzo, mediante sistemi automatici o manuali.
- Stante la sua composizione il MOLDOL DS 2 non richiede l'obbligo della visita medica semestrale.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MOLDOL DS 2
Aspetto	A VISTA	-	LIMPIDO
Colore	ASTM D 1500	-	L2,0
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/L	0,831
Viscosità a 40° C	ASTM D 445	cSt	3,0
Punto di infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	102
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici