

MOLDOL SPECIAL G PLUS



TOTAL



SFORMANTE

Fluido sformante per manufatti in calcestruzzo.

IMPIEGHI

Distacco calcestruzzo

- MOLDOL SPECIAL G PLUS risulta particolarmente indicato per la sformatura da casseforme in ferro di manufatti in calcestruzzo, precompressi e no, anche nel caso gli stessi vengano maturati a vapore.

Buone finiture superficiali

- Esso è consigliato in particolare per la sformatura di manufatti di medie e grosse dimensioni vibrati con maturazione naturale o accelerata (vapore o acqua calda) anche con disegno complesso.

VANTAGGI

Facili distacchi

- MOLDOL SPECIAL G PLUS presenta una elevatissima additivazione, è indicato pertanto per tutte quelle applicazioni ove sussistano condizioni di esercizio estremamente impegnative.

Assenza di effetti barriera

- Il prodotto non contenendo cere o altri prodotti anti adesivi, permette di ottenere superfici che successivamente possono essere senza difficoltà intonacate, piastrellate o tinteggiate anche con vernici all'acqua.

Modalità di applicazione

- MOLDOL SPECIAL G PLUS si presenta di colore chiaro, si ottengono superfici di aspetto uniforme senza macchie, anche nel caso di casseforme non perfettamente lisce

Sicurezza

- Il prodotto può essere applicato con spazzolone o a spruzzo sia con pompe manuali che con sistemi automatici. Per precisazioni circa il miglior tipo di attrezzatura da utilizzare, si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico.

- la scheda di sicurezza è disponibile a richiesta.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MOLDOL SPECIAL G PLUS
Aspetto	A VISTA	-	LIMPIDO
Colore	ASTM D 4052	-	L 1,0
Densità a 20°C	ASTM D 445	Kg/L	0,881
Viscosità a 40° C	ASTM D 445	cSt	9,7
Punto di infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	Sup. a 140°C
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-39

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL ITALIA S :p.A.
Industria e Specialità
29/04/2005
MOLDOL SPECIAL G PLUS
1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

