

MOLDOL SPECIAL G



TOTAL



SFORMANTE

Fluido sformante per manufatti in calcestruzzo.

IMPIEGHI

Distacco calcestruzzo

- MOLDOL SPECIAL G risulta particolarmente indicato per la sformatura da casseforme in ferro di manufatti in calcestruzzo, precompressi e no, anche nel caso gli stessi vengano maturati a vapore.

Buone finiture superficiali

- Esso è consigliato in particolare per la sformatura di manufatti di medie e grosse dimensioni vibrati con maturazione naturale o accelerata (vapore o acqua calda) anche con disegno complesso.

VANTAGGI

Facili distacchi

- MOLDOL SPECIAL G garantisce ottime capacità sformanti in grado di evitare punti di contatto tra casseforme e calcestruzzo ed assicurare conseguentemente facili distacchi dei manufatti anche in presenza di profili complessi.

Assenza di effetti barriera

- Il prodotto non contenendo cere o altri prodotti anti adesivi, permette di ottenere superfici che successivamente possono essere senza difficoltà intonacate, piastrellate o tinteggiate anche con vernici all'acqua.

Modalità di applicazione

- MOLDOL SPECIAL G si presenta di colore chiaro, si ottengono superfici di aspetto uniforme senza macchie, anche nel caso di casseforme non perfettamente lisce

Sicurezza

- Il prodotto può essere applicato con spazzolone o a spruzzo sia con pompe manuali che con sistemi automatici. Per precisazioni circa il miglior tipo di attrezzatura da utilizzare, si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico.
- la scheda di sicurezza è disponibile a richiesta.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MOLDOL SPECIAL G
Aspetto	A VISTA	-	LIMPIDO
Colore	ASTM D 4052	-	L 0,5
Densità a 20°C	ASTM D 445	Kg/L	0,881
Viscosità a 40° C	ASTM D 445	cSt	8,4
Punto di infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	Sup. a 140°C
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-39

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici