

# MULTIPRO 15W-40



Olio multigrado per motori a benzina e Diesel

## APPLICAZIONI

- **MULTIPRO 15W-40** è stato sviluppato per tutti i motori a benzina e Diesel.
- **MULTIPRO 15W-40** è adatto per i motori turbo-compressi, multivalvole ed iniezione diretta
- **MULTIPRO 15W-40** soddisfa le condizioni d'impiego sia autostradale che urbana in tutte le stagioni.
- **MULTIPRO 15W-40** è perfettamente adatto ai motori equipaggiati con marmitte catalitiche funzionanti sia con benzine senza piombo o con GPL.

## PRESTAZIONI

Specifiche

ACEA  
API

A2/B2  
SL/CF

## VANTAGGI CLIENTI

- Olio multigrado con buona stabilità della viscosità in servizio.
- Eccellenti proprietà disperdenti e detergenti.
- Buon potere anti usura per assicurare una perfetta protezione del motore

## CARATTERISTICHE

| MULTIPRO 15W-40              | Unità              | Grade SAE<br>15W-40 |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Densità a 15°C               | kg/m <sup>3</sup>  | 884                 |
| Viscosità a 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 103,2               |
| Viscosità a 100°C            | mm <sup>2</sup> /s | 13,91               |
| Indice di viscosità          | -                  | 136                 |
| Punto d'infiammabilità V. A. | °C                 | 230                 |
| Punto di scorrimento         | °C                 | - 30                |

*I valori delle caratteristiche di questa tabella sono forniti a titolo indicativo*

TOTAL ITALIA SPA  
Via Arconati, 1  
20135 Milano  
Febbraio 2004

MULTIPRO  
15W-40



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.  
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E.