

AXA MULTIMOTIVE 1



grasso

Grasso al sapone di calcio complesso, resistente all'acqua ed alle proprietà alle pressioni estreme.

IMPIEGHI

**Grasso multiuso
Apparecchiature industriali**

Raccomandazione

- **AXA MULTIMOTIVE 1** è un grasso appositamente concepito per le seguenti apparecchiature industriali: cuscinetti carichi sottoposti ad urti, giunti di trasmissione fortemente carichi, carroponti, giunti della pressa per la produzione di cibi per animali e negli zuccherifici.
- Al momento dell'applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia.

SPECIFICHE

- ISO 6743-9 : L-XADHB 1
- DIN 51502 : KP1N- 10
- Approvato da CPM food presses

VANTAGGI

Tenuta in servizio dello strato lubrificante, pompabilità

- Eccellente tenuta dello strato di lubrificante in servizio. Prolungamento della durata di vita dei pezzi in funzione.
- **AXA MULTIMOTIVE 1** presenta un'eccellente pompabilità grazie alle caratteristiche alle basse temperature ed al suo aspetto liscio.
- Buona resistenza all'acqua.
- Eccellenti proprietà antiossidanti ed anticorrosive dovute ad una combinazione di additivi selezionati.
- **AXA MULTIMOTIVE 1** non contiene piombo, né alcun altro metallo pesante considerato nocivo alla salute e all'ambiente.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	AXA MULTIMOTIVE 1
Addensante		-	Calcio complesso
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
Colore	visivo	-	Verde cobalto
Aspetto	visivo	-	Liscio / butirroso
Campo d'impiego della temperatura		°C	-10 à 150
Penetrazione a 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	310-340
Test 4 sfere saldatura	DIN 51 350-4	daN	420-440
Prestazioni antiruggine SKF-EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	quoziente	0 - 0
Punto di gocciolamento	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>275
Viscosità cinematica della base a 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	180

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
18 luglio 2001
AXA MULTIMOTIVE 1
1/1



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.