

CARTER VP/CS



TOTAL



LUBRIFICAZIONE

Olio minerale ad elevate prestazioni per ingranaggi in carter.

IMPIEGHI

Ingranaggi in carter
fortemente caricati

- **CARTER VP/CS** è stato formulato per lubrificare gli ingranaggi industriali in carter operanti sotto forti carichi e/o in atmosfera umida, calda o fredda :
 - Ingranaggi cilindrici ad assi paralleli (dentatura dritta ed elicoidale),
 - Cuscinetti,
 - Ingranaggi a ruote elicoidali,
- Per **le industrie cartarie, gli zuccherifici, i cementifici e le acciaierie.**

SPECIFICHE

Specifiche internazionali

- DIN 51517 Parte 3 ⇒ gruppo CLP
- NF-ISO 6743-6 categoria CKD
- AGMA 9005 - D94
- CINCINNATI MILACRON
- US STEEL 224
- DAVID BROWN
- FLENDER (micro-pitting)

Costruttori

VANTAGGI

- Eccellenti prestazioni alle pressioni estreme: protezione delle dentature contro la micro-vaiolatura ed i carichi pesanti, anche in presenza d'acqua.
- Eccellenti proprietà anti corrosive, compresa una protezione delle parti non immerse del riduttore in condizioni statiche e dinamiche (additivi in fase vapore).
- Ottima stabilità alla temperatura: raddoppio della durata in servizio della carica.
- Perfetta compatibilità con guarnizioni e leghe gialle.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	CARTER VP/CS		
			220	320	460
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	900	904	906
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	220	320	460
Viscosità a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	19	23	3095
Indice di viscosità	ISO 2909	-	95	95	95
Punto d'infiammabilità Vaso Aperto	ISO 2592	°C	228	232	226
Punto di scorrimento	ISO 3016	°C	- 21	- 18	- 12
Prova FZG Micro-pitting	FVA54/ I IV	-	10	10	10
Prova FZG	DIN 51 354/2	-	> 13	> 13	> 13

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici.

TOTAL ITALIA spa
Industria Aviazione Specialità
4 aprile 2001
CARTER VP/CS
1/1



Se utilizzato secondo le ns raccomandazioni e per l'applicazione a cui è destinato, questo lubrificante non presenta rischi particolari per l'utilizzatore. La scheda di sicurezza conforme alla vigente legislazione Europea in materia, è a Vs disposizione tramite il ns personale di vendita.