

# DYNATRANS DN 85W90



**Olio per ponti equipaggiati di con differenziale autobloccante a slittamento limitato di mezzi agricoli o da cantiere.**

## APPLICAZIONI

**Ponte a differenziale autobloccante a slittamento limitato**

- Lubrificazione dei ponti equipaggiati con differenziale autobloccante a slittamento limitato di mezzi da cantiere o agricoli o vetture a 4 ruote motrici
- Può essere ugualmente utilizzato nei ponti ipoidi classici, non equipaggiati di differenziale autobloccante.

## PRESTAZIONI

**API GL-5 « LS »**

**Omologato o conforme alle esigenze dei costruttori**

- Conforme alla classifica internazionale API GL-5 e MIL.L 2105D
- Adatto alla lubrificazione dei ponti specifici dei materiali da cantiere :  
VOLVO  
TEREX  
CASE  
JCB, ecc...  
Così come i ponti anteriori dei trattori agricoli a 4 ruote motrici :  
CLAAS-RENAULT  
STEYR  
DEUTZ, ecc...

## VANTAGGI CLIENTI

**Pulizia**

**Confort**

**Sicurezza**

- Garantisce una grande pulizia dei dischi autobloccanti installati sui ponti
- Elimina la rumorosità e le vibrazioni nell'uso intensivo
- Grazie alla sua additivazione Estrema-Pressione, assicura una protezione massima agli ingranaggi molto caricati o funzionanti con chocs meccanici
- Eccellente compatibilità con i materiali di frizione dei dischi
- Eccellente comportamento rispetto le guarnizioni

## CARATTERISTICHE

| DYNATRANS DN         | Unità              | Gradazione SAE 85W-90 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Densità a 15°C       |                    | 0.899                 |
| Viscosità a 40°C     | mm <sup>2</sup> /s | 110                   |
| Viscosità a 100°C    | mm <sup>2</sup> /s | 12,5                  |
| Indice di viscosità  |                    | 105                   |
| Punto di scorrimento | °C                 | -24                   |

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F- 92800 PUTEAUX  
1/1

DYNATRANS DN



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.