



# EXTRALIFE 15W-40

Olio multigrado per motori benzina e Diesel



## APPLICAZIONI

- **TOTAL EXTRALIFE 15W-40** può essere utilizzato sia nei motori a benzina che in quelli Diesel (autoveicoli e veicoli commerciali leggeri).
- **TOTAL EXTRALIFE 15W-40** è adatto per i motori turbocompressi.
- **TOTAL EXTRALIFE 15W-40** può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di esercizio (autostrada, circolazione urbana ...) e in tutte le stagioni.
- **TOTAL EXTRALIFE 15W-40** è adatto all'utilizzo in motori equipaggiati di marmitte catalitiche ed alimentati con benzine senza Piombo o GPL.

## PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali	API SG / CE / CF-4 MIL-L-46152 D MIL-L-2104 E
Livello prestazionale	VW 501.01 / 505.00

## VANTAGGI CLIENTE

- Elevato indice di viscosità e buona stabilità della viscosità in servizio.
- Buone proprietà antiusura, antiruggine ed antischiuma.
- Elevato livello di detergenza e disperdenza.
- Riduzione del rischio di pre-accensione distruttiva.

CARATTERISTICHE	Unità	Sae Grade 15W-40
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	877
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,63
Indice di viscosità	-	144
Punto di scorrimento	°C	- 30
Alcalinità totale (TBN)	mgKOH/g	10

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

**TOTAL ITALIA S.p.a.**  
Via Arconati 1  
20135 Milano

**EXTRALIFE 15W-40**  
01/05/2004

**TOTAL ITALIA SPA** ha adottato un sistema di qualità valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai requisiti **ISO 9001:2000**

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..