

FLUIDE SYN FE



Fluido sintetico per trasmissioni automatiche

APPLICAZIONI

- Trasmissioni automatiche o semiautomatiche, convertitori di coppia di veicoli commerciali e vetture.
- Per tutte le applicazioni idrauliche che esigono un olio ATF (Automatic Transmission Fluid) che risponda alla specifica GM DEXRON[®] - IIE.

PROPRIETA'

- Elevato indice di viscosità
- Bassissimo punto di scorrimento.
- Eccellente resistenza all'ossidazione.
- Intervalli di cambio olio allungati.
- Economia di carburante.

SPECIFICHE

DEXRON[®] - IIE : Licenza N° E-25218
MAN 339 TYPE V-2 (ex MAN 339 Type D)
MAN 339 TYPE Z-2 (ex MAN 339 Type D)
MB – Approval 236.8
VOITH 55.6336.35/6
ZF TE-ML 09X,14B, 16L

CARATTERISTICHE

FLUIDE SYN FE	Unità	
Colore		Rosso
Densità	Kg/Dm ³	0,840
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	33
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	7,4
Indice di viscosità		200
Punto di scorrimento	°C	- 51

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.