

HYDROFLO CT



TOTAL

Olio idraulico ad altissimo indice di viscosità ed eccellente resistenza al taglio

APPLICAZIONI

- **HYDROFLO CT** è un lubrificante formulato con basi minerali concepito per circuiti idraulici di macchine da cantiere così come tutti i circuiti funzionanti con variazione di temperature molto elevate.
- **HYDROFLO CT** è stato appositamente studiato per la lubricazione di sistemi idraulici impiegati nell'ingegneria civile ed operanti in condizioni molto severe, con pressioni di esercizio superiori ai 400 Bar ed in ambienti molto umidi.
- Per necessità di standardizzazione, **HYDROFLO CT** può lubrificare tutte le macchine dove i costruttori hanno delle esigenze meno severe

PRESTAZIONI

- ISO 6743/4 – HV
- DIN 51524 P3 – HVLP
- AFNOR NF 48 603 – HV
- Soddisfa i requisiti della specifica POCLAIN PO/P10032 – 79V

VANTAGGI CLIENTI

- Eccellente stabilità al taglio.
- Altissima stabilità della viscosità che consente un funzionamento facilitato sia con basse che con alte temperature, così come il mantenimento di un film d'olio importante in tutte le condizioni.
- Elevato potere anti usura a garanzia della longevità degli organi meccanici.
- Grande resistenza all'ossidazione ed all'idrolisi per evitare la formazione di depositi ed il degrado dell'olio.
- Buone proprietà anti ruggine ed anti corrosione.
- Eccellente filtrabilità grazie alla stabilità degli additivi in presenza d'acqua.
- Buona compatibilità con le guarnizioni.

CARATTERISTICHE	Metodo	Unità	HYDROFLO CT
Aspetto	a vista	-	Chiaro
Colore	a vista	-	Blu
Densità a 15°C	ISO 3675	Kg/m ³	880
Viscosità a 0°C	ISO 3104	mm ² /s	420
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	50,30
Viscosità a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	8,80
Indice di viscosità	ISO 2909	-	155
Punto di infiammabilità Cleveland	ISO 2952	°C	214
Punto di scorrimento	ISO 3016	°C	-39
Variazione di viscosità test di stabilità 250 cicli Orbahn Bosch	CEC-L-14-A-88	%	<0.5

I valori delle caratteristiche presenti in questa tabella sono dei valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

HYDROFLO CT
OTTOBRE 2002
10/02



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E...