

LACTUCA MS 7000



Emulsionabile



Macroemulsione senza cloro per operazioni gravose di materiali ferrosi e non ferrosi.

UTILIZZO

- **LACTUCA MS 7000** è specifico per le lavorazioni gravose e molto gravose in fresatura, tornitura e rettifica di materiali ferrosi come gli acciai, inox, acciai legati, leghe di titanio e non ferrosi come l'alluminio e le sue leghe.
- **LACTUCA MS 7000** è formulato con un pacchetto di additivi speciali molto E.P. esenti da cloro, battericidi triazinici ed ammine secondarie(DEA).
- Percentuali di esercizio raccomandate :
 - lavorazioni severe : dal 6 a 9 %
 - lavorazioni molto severe : dal 7 a 12 %.
- si raccomanda di preparare l'emulsione aggiungendo l'olio all'acqua.

SPECIFICHE

ISO 6743/7

VANTAGGI

- ISO-L MAD

- Le eccellenti proprietà refrigeranti e l'apporto di additivi per estreme pressioni di nuova generazione, consente di ridurre notevolmente l'usura degli utensili e di ottenere un grado di finitura elevato dei pezzi lavorati .
- **LACTUCA MS 7000** è facilmente disperdibile sia in acqua molto dolce che in acqua dura con le quali forma emulsioni lattiginose stabili.
- L'eccellente stabilità all'attacco batterico delle emulsioni in esercizio consente di aumentare l'intervallo di cambio.
- Ottima protezione contro la corrosione dei pezzi e della macchina in lavorazione.
- **Bassissima tendenza alla formazione di schiuma anche con pressioni di esercizio superiori a 60 bar.**

SICUREZZA

- **LACTUCA MS 7000** non presenta odori particolari, è esente da fenoli, nitriti, PTBB, cloro e dietanolammine (DEA).
- **LACTUCA MS 7000** è rispondente alla legislazione Tedesca TRGS 611.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	LACTUCA MS 7000	
			CONCENTRATO	EMULS. AL 5 %
Aspetto	Visivo		Chiaro	Lattiginoso
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	977	
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	50	
pH	NF T 60 193			9.0
Fattore Rifrattometrico				1

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

25-01-2007 (annulla e sosituisce la versione del 20-11-2003)

LACTUCA MS 7000

1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

