

MARTOL LVG 25 CF



Stampaggio a freddo

Fluido da stampaggio senza cloro completamente evaporabile.

UTILIZZO

- **MARTOL LVG 25 CF** è un olio evaporabile per operazioni di stampaggio-imbutitura-tranciatura condotte su materiali ferrosi facilmente lavorabili e non ferrosi. Può essere applicato a spruzzo, pennello, per immersione ed a rullo.

VANTAGGI

- Prodotto evaporabile
- Buon potere lubrificante.
- Permette di lavorare anche materiali ferrosi rivestiti (zincati, lamierino magnetico, ecc.)
- Lascia un impercettibile film .

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	MARTOL LVG 25 CF
Densità a 20°C	NFT 60-101	kg/l	0,772
Viscosità a 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	1,79
Punto di scorrimento	NFT 60-105	°C	-15
Infiammabilità (V.A.)	ASTM D 92	°C	75
N°Saponificazione	ASTM D 94	mg KOH/g	49
TAN	ASTM D 664	mg KOH/g	0,13
4 biglie EP	DIN 51350	kg	100/200
Sgrassaggio alcalino	RNUR	%	100

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
MARTOL LVG 25 CF
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.