

# MOLDOL BIT



**DISTACCANTE**

**Distaccante per bitume.**

## IMPIEGHI

- MOLDOL BIT è uno speciale distaccante per bitume, costituito da particolari agenti umettanti che, interponendosi tra il conglomerato bituminoso e la superficie in contatto, ne impediscono l'attacco.
- MOLDOL BIT viene applicato generalmente a spruzzo diluito in acqua:  
3-5% cassoni per trasporto bitume  
10-15% formatura pani di bitume ossidato

## VANTAGGI

**BIODEGRADABILE**

**ECONOMICITA'**

- Il **MOLDOL BIT** ha una **biodegradabilità superiore al 90%**
- Buon potere distaccante e detergente
- Economicità di impiego, grazie all'elevato potere coprente e all'utilizzo in soluzioni diluite.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	
Aspetto	A VISTA	-	LIMPIDO
Colore	ASTM D 4052	-	Verde
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/L	1,04
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	cps	1000
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	0
Miscibilità in acqua			completa

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici