



TAGLIO VETRO

MOLDOL WSI

Fluido emulsionabile per il taglio del vetro fuso

APPLICAZIONE

- Olio per il taglio del vetro goccia fuso.
- Viene applicato a spruzzo in emulsione acquosa al 2- 5 per 1000 (0,2 – 0,5 %) nella lubrificazione ed il raffreddamento della lama di taglio.

VANTAGGI

- **MOLDOL WSI** permette di ottenere manufatti finali in vetro senza alcuna macchiatura.
- Ottimo potere lubrificante, detergente e refrigerante
- Durata e protezione superiore della lama di taglio
- Il prodotto non lascia alcun residuo ne sulla lama che sul manufatto

CARATTERISTICHE	METODO	UNITA'	MOLDOL WSI
Aspetto	visivo		Limpido
Densità a 15°C	ASTM D 1298	kg/m ³	890
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	34
Soluzione al 3% - aspetto	visivo		Lattiginoso
Indice rifrattometrico			1

INDUSTRIA & SPECIALITA'
01/07/2006
MOLDOL WSI

1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.