

MULTIS ZS 000



TOTAL



GRASSO

Grasso sintetico semifluido al sapone di litio/calcio per estreme pressioni.

IMPIEGHI

Sistema di lubrificazione centralizzato

- **MULTIS ZS 000** è stato specialmente sviluppato per gli impianti di lubrificazione centralizzata dei telai delle macchine ed dei meccanismi industriali ai quali si raccomanda un grasso di grado NLGI 00/000.
- Sistemi di lubrificazione centralizzata di camion, veicoli adatti a tutti i tipi di terreno impiegati in agricoltura, nei TP e nell'industria.

Raccomandazione

- Al momento dell'applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia

SPECIFICHE

- ISO 6743-9 : L-XECFB000
- DIN 51502 : MP00/000K -45

Approvazioni : Mercedes Benz Betriebsstoff-Vorschriften pag.264.
Man secondo Werknorm 283-Li-P00/000.
Vogel AG, specifica Fließfett, edizione 01/89.

VANTAGGI

Ottima pompabilità anche alle basse temperature

- Ottima tenuta dello strato lubrificante. Prolungamento della durata di vita dei pezzi lubrificati.

Eccellente potere adesivo sui metalli

- Grazie alle sue caratteristiche alle basse temperature ed alla sua consistenza, **MULTIS ZS 000** possiede una notevole pompabilità.
- Miscelabile con la maggior parte dei saponi a base di grassi convenzionali.
- Ottimo potere adesivo sui metalli.

Assenza di sostanze nocive

- **MULTIS ZS 000** non contiene piombo, né nessun altro metallo pesante considerato nocivo alla salute e all'ambiente.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MULTIS ZS
Addensante		-	Litio/Calcio
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00/000
Colore	visivo	-	verde
Aspetto	visivo	-	liscio
Campo d'impiego della temperatura		°C	- 45 a 120
Penetrazione a 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	420 - 460
Prova pressione bassa a -35°C	DIN 51 805	mbar	56
Prova Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	bar/m	0,25 / 0,98 / 3,62
Punto di gocciolamento	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 170
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	42

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie et Spécialités

31-03-2004 (annulla e sostituisce la versione del 02 luglio 2001)

Multis ZS 000

1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

