

OSYRIS 3000



Protettivi



Fluido oleoso per la protezione antiruggine

UTILIZZO

- **OSYRIS 3000** è un olio speciale per la protezione antiruggine dei pezzi metallici. Risponde alla normativa ISO 6743/8 (1987) : categoria RD.
- Viene utilizzato per la protezione di media durata dei pezzi metallici e meccanici come : tubi, barre, ingranaggi, viti, bulloni ecc, stoccati al riparo dalle intemperie.

VANTAGGI

- **OSYRIS 3000** lascia sui pezzi un film oleoso non secco molto aderente presentando i seguenti vantaggi :
 - Potere coprente elevato e persistente
 - Discreto potere dewatering
 - Buona resistenza all'aria umida ed all'acidità atmosferica.
 - Evita la corrosione durante la manipolazione diretta dei pezzi.
 - Facilità di controllo nell'applicazione del prodotto : esaminando i pezzi con la lampada Wood, i pezzi dovranno presentare una fluorescenza gialla.
 - La durata della protezione dei pezzi dell' **OSYRIS 3000** è : 6 mesi all'interno e 2 mesi all'esterno coperto.
- **OSYRIS 3000** si applica :
 - . a rullo o a pennello,
 - . a spruzzo,
 - . per immersione.Nel caso dell'immersione i pezzi possono essere immersi anche caldi.
- Rimozione del film :
 - con solventi di origine petrolifera
 - con soluzioni alcaline a caldo

| CARATTERISTICHE TIPICHE | METODO | MISURA | OSYRIS 3000 |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Colore | - | - | bruno |
| Densità a 15°C | ISO 3675 | kg/m ³ | 0,874 |
| Viscosità a 20 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 90 |
| Viscosità a 40 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 32 |
| Punto di fiamma | ISO 2592 | °C | 206 |
| Spessore del Film | D 59 1160 | micron | 4 |
| Potere coprente | - | m ² /kg | 310 |
| Punto di scorrimento | NF T 60 105 | °C | - 18 |

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
OSYRIS DWX 4100 I
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.