

# OSYRIS DWX 500 I



Protettivi



**Protettivo antiruggine temporaneo dewatering a base oleosa diluita in solvente**

## DESCRIZIONE

- L' **OSYRIS DWX 500 I** è costituito da oli minerali selezionati e speciali inibitori contro la corrosione, diluiti in un solvente petrolifero.
- E' dotato inoltre di potere dewatering e neutralizzante delle impronte digitali. Può essere quindi applicato anche a superfici non perfettamente asciutte.
- Dopo l'applicazione ed evaporazione del solvente **OSYRIS DWX 500 I** lascia un sottile film oleoso, trasparente e non essiccativo.

## APPLICAZIONI

- **OSYRIS DWX 500 I** è adatto alla protezione di pezzi metallici di tutti i generi, asciutti od umidi, immagazzinati all'interno od all'esterno sotto tettoia, in attesa di una ulteriore lavorazione o della spedizione.
- E' utilizzato in particolare per coltellerie ed utensili da taglio, minuteria metallica, strumenti di misura, pezzi di impianti o di meccanismi, pezzi delicati a geometria complicata, ecc., quando è indispensabile l'impiego di un protettivo estremamente fluido, a garanzia di una applicazione più uniforme.
- La viscosità indicativa del prodotto è di 1,15 Engler a 20°C.

## VANTAGGI

- Allo scopo di offrire dati comparativi fra i diversi prodotti anti-ruggine, diamo tuttavia qui di seguito i tempi di protezione indicativi per il **OSYRIS DWX 500 I**:
  - all'interno, atmosfera normale : 2 mesi ;
  - all'esterno, sotto tettoia : 15 giorni
- **OSYRIS DWX 500 I** può essere applicato a pennello, a spruzzo o per immersione dei pezzi.
- Il prodotto, quando necessario, può essere asportato :
  - con stracci intrisi di petrolio ;
  - con solventi petroliferi o clorurati ed in particolare con i nostri solventi.

## IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI
- LATTA DA 20 LITRI

TOTAL ITALIA  
Industria & Specialità  
01/12/03  
OSYRIS DWX 500 I  
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.