

POLLICE

15W-40



Olio multigrado per motori Diesel e benzina

APPLICAZIONI

Motori Diesel
Motori benzina

- Particolarmente adatto per i motori Diesel aspirati e turbo. Può essere utilizzato nelle diverse condizioni di esercizio.
- Indicato per i motori di veicoli da cantiere che richiedono un olio di livello API CD.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

API

SG/CD

VANTAGGI CLIENTI

Prestazioni tecniche

- Multigrado
- Elevato indice di viscosità
- Eccellente stabilità della viscosità in servizio
- Eccellente livello di detergenza
- Elevato livello di dispersività (impedisce l'agglomerazione dei depositi carboniosi della combustione).
- Eccellenti proprietà anti-usura ed anticorrosione

CARATTERISTICHE

POLLICE 15W-40	Unità	Grado SAE 15W-40
Densità a 20°C	kg/m ³	870
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	13,9
Indice di viscosità	°C	145
Punto di infiammabilità	°C	> 200
Punto di scorrimento	°C	-24

I valori e le caratteristiche indicati in questa tabella sono valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTALERG SPA
Via Brancati, 60
00144 Roma
1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E.