



# PROSYLVA 2T SYN



Lubrificante a base di olio di sintesi, sviluppato per motori a 2 tempi ad elevato regime di rotazione utilizzati in macchine agricole funzionanti con benzina senza Piombo

## APPLICAZIONI

Tutti i motori 2 tempi con uso severo

Adatto per benzine senza piombo

- Tutti i motori a 2 tempi utilizzati nel giardinaggio, motocoltura professionale e lavori pubblici funzionanti a regime elevato con carichi variabili: decespugliatori, falciatrici, motocoltivatori, motoseghe, livellatrici.
- Si utilizza in miscela dall' 1.5 al 2.5 % o nella percentuale indicata dal costruttore.
- Particolarmente adatto in motori alimentati con benzina senza piombo. Adatto anche in motori dotati di lubrificazione separata.

## PRESTAZIONI

API TC  
JASO FC

Livello di detergenza ISO L-EGD

Livello STIHL, ROTAX,  
HUSQVARNA

- TOTAL PROSYLVA 2T SYN supera il livello di prestazioni API TC
- TOTAL PROSYLVA 2T SYN surclassa il livello JASO FC
- TOTAL PROSYLVA 2T SYN garantisce la pulizia del motore e dello scarico: la sua formula supera il livello di detergenza richiesta dalla specifica ISO EGD
- La formula di TOTAL PROSYLVA 2T SYN possiede il potenziale richiesto dai costruttori STIHL, ROTAX e HUSQVARNA

## VANTAGGI CLIENTE

TOTAL PROSYLVA 2T SYN possiede le qualità necessarie per permettere al motore di fornire tutta la sua potenza in condizioni di massima affidabilità in caso di servizio severo nel periodo caldo.

- Eccellente resistenza del film d'olio a garanzia d'una usura limitata.
- Resistenza termica eccezionale.
- Buona attitudine alla combustione completa senza fumo, assenza di gommaggio dei segmenti e perlatura delle candele e la pulizia assoluta delle luci di scarico.
- Proprietà anticorrosione accresciuta a garanzia dei componenti meccanici interni del motore contro il degrado causato da lunghi periodi di fermo.
- Basso tenore di cenere a garanzia della pulizia del pistone e quindi la riduzione dei rischi di foratura per preaccensione o battito in testa ad elevato regime di rotazione.
- Il colore blu consente di colorare la miscela e quindi di evitare l'uso di carburante puro.
- Eccellente miscelabilità con la benzina per una miscela omogenea e stabile.

## CARATTERISTICHE

PROSYLVA 2T SYN	Unità	
Colore	Visivo	Blu
Densità a 15°C	kg/dm <sup>3</sup>	0,870
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	76,1
Punto di infiammabilità V. A.	°C	116
Punto di scorrimento	°C	-21
Tenore in ceneri solfatate	% peso	0,07

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo .

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F- 92800 PUTEAUX  
1/1

PROSYLVA 2T SYN  
Febbraio 2005  
N° MPR 02/05



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.