


# QUARTZ 7000 10W-40



**Nuova formulazione aggiornata 2008, a tecnologia sintetica. La particolare natura delle basi utilizzate in aggiunta ad una specifica additivazione, conferiscono a questo prodotto grandi prestazioni.**

## APPLICAZIONI

- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** è stato sviluppato per tutti i motori benzina e Diesel di vetture da turismo ed utilitarie leggere.
- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** è particolarmente adatto alle motorizzazioni turbo-compresse e multi valvole.
- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** è idoneo per condizioni di utilizzo normali (uso saltuario in città).
- **TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** è perfettamente adatto ai motori equipaggiati di marmitte catalitiche e alimentati a benzina o GPL.

## PRESTAZIONI

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Specifiche Internazionali | ACEA 2007<br>API   | A3 / B4<br>SL/CF |
| Omologazioni Costruttori  | <b>NORME PSA PEUGEOT &amp; CITROEN B71 2294</b><br><b>Benzina &amp; Diesel</b><br>VOLKSWAGEN 501.01 / 505.00<br>MB 229.1 |                  |



## VANTAGGI CLIENTI

La tecnologia di **QUARTZ 7000** consente di ottenere:

- Una buona resistenza **all'ossidazione**.
- Una buona **pulizia del motore**.
- **Una protezione anti-usura a lungo termine** che protegge le parti più sensibili del motore (distribuzione, anelli, pistoni e cilindri)
- **Un aumento della vita** del motore.

## CARATTERISTICHE

| TOTAL QUARTZ 7000 10W-40         | Unità              | Grado SAE 10W-40 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Densità a 15 °C                  | Kg/m <sup>3</sup>  | 873,6            |
| Viscosità cinematica a 40°C      | mm <sup>2</sup> /s | 96,8             |
| Viscosità cinematica a 100°C     | mm <sup>2</sup> /s | 14,81            |
| Indice di viscosità              | -                  | 160              |
| Punto d'infiammabilità Cleveland | °C                 | 232              |
| Punto di scorrimento             | °C                 | -24              |

*I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.*

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F- 92800 PUTEAUX  
1/1

**QUARTZ 7000 10W-40**  
**Versione Gennaio 2009**  
**MPC 01/09**



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.