

# RUBIA TIR 7200 FE

## 15W-30



**Lubrificante multigrado di elevate prestazioni per motori Diesel con tecnologia Fuel Economy**

### APPLICAZIONI

**Per tutti i veicoli industriali**

- Lubrificante sviluppato per rispondere alle esigenze tecniche molto severe dei nuovi motori Diesel a basse emissioni. E' adatto anche a tutti gli altri motori Diesel industriali sovralimentati e non.

**Per tutti gli impieghi**

- Adatto alle condizioni di servizio severe : trasporti, lavori pubblici, ecc....

**Per l'ambiente**

- Soddisfa le applicazioni più esigenti e può essere utilizzato nei motori con tecnologia EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 (ad eccezione dei motori EURO 4 MAN e DAF).

### PRESTAZIONI

**Specifiche internazionali**

ACEA E5 / E7  
API CI-4  
GLOBAL DHD-1

**Omologazioni Costruttori**

MERCEDES MB – Approval 228.3  
MAN M 3275  
VOLVO VDS-3  
CUMMINS CES 20071/20072/20077/20078  
RENAULT TRUCKS RLD-2  
MACK EO-M+  
DEUTZ DQC II-05

### VANTAGGI CLIENTE

**Economia di carburante**

- Associato ai lubrificanti per trasmissioni *Fuel Economy* della gamma TOTAL, consente di ridurre il consumo di gasolio di circa 1 litro ogni 100 Km.

**Intervalli di cambio olio allungati**

- Il suo elevato livello di prestazioni consente, in tutta sicurezza, degli allungamenti di cambio olio molto elevati per un'ottimizzazione della manutenzione.

**Prestazioni tecniche**

- Eccezionali proprietà anti-usura ed anticorrosione.
- Eccellente stabilità della viscosità in servizio.
- Elevato livello detergente e dispersivo ( consente di limitare l'ispessimento dell'olio a causa del deposito carbonioso ).
- Protegge in modo efficace dalla lucidatura delle camice.

### CARATTERISTICHE

RUBIA TIR 7200 FE 15W-30	Unità	Grado SAE 15W-30
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	884
Viscosità cinematica a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12,2
Indice di viscosità	-	128
Punto d'infiammabilità	°C	> 200
Punto di scorrimento	°C	- 30
T. B. N.	mgKOH/g	10,2

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F- 92800 PUTEAUX  
1/1

RUBIA TIR 7200 15W-30  
Marzo 2008  
N° MPR/09/07



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.