

# RUBIA TIR 7400 FE

## 10W-30



**Lubrificante multigrado a base di sintesi di elevate prestazioni per motori Diesel con tecnologia Fuel Economy**

### APPLICAZIONI

Per tutti i veicoli industriali

Per tutti gli impieghi

Per l'ambiente

- Lubrificante sviluppato per rispondere alle esigenze tecniche molto severe dei nuovi motori Diesel a basse emissioni. E' adatto anche a tutti gli altri motori Diesel industriali sovralimentati e non.
- Adatto al condizioni di servizio severe : trasporti, lavori pubblici, ecc....
- Soddisfa le applicazioni più esigenti e può essere utilizzato nei motori con tecnologia EURO 2 ed EURO 3 ed EURO 4 (ad eccezione dei motori EURO 4 MAN e DAF).

### PRESTAZIONI

Specifiche internazionali

ACEA E5 / E7  
API CI-4  
GLOBAL DHD-1

Omologazioni Costruttori

MERCEDES MB – Approval 228.3  
MAN M 3275  
DAF HP-1 / HP-2  
VOLVO VDS-3  
CUMMINS CES 20071/72/77/78  
RENAULT TRUCKS RLD-2  
MACK EO-M+

### VANTAGGI CLIENTE

Economia di carburante

Intervalli di cambio olio allungati

Prestazioni tecniche

- Associato ai lubrificanti per trasmissioni *Fuel Economy* della gamma TOTAL, consente di ridurre il consumo di gasolio di circa 1 litro ogni 100 Km.
- Il suo elevato livello di prestazioni assicura, in tutta sicurezza, degli allungamenti di cambio olio molto elevati per un'ottimizzazione della manutenzione.
- Eccezionali proprietà antiusura ed anticorrosione.
- Eccellente stabilità della viscosità in servizio.
- Elevato livello detergente e dispersivo ( consente di limitare l'ispessimento dell'olio a causa del deposito carbonioso ).
- Protegge in modo efficace la lucidatura delle camice.

### CARATTERISTICHE

RUBIA TIR 7400 FE 10W-30	Unità	Grado SAE 10W-30
Densità a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	869
Viscosità cinematica a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12,2
Indice di viscosità	-	149
Punto d'infiammabilità	°C	> 200
Punto di scorrimento	°C	- 33
T. B. N.	mgKOH/g	10

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
92800 PUTEAUX  
1/1

RUBIA TIR 7400 10W-30  
Settembre 2007  
N° MPR/09/07



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.