

# RUBIA TIR 7400 SC

## 15W-40



TOTAL

**Lubrificante per motori Diesel ad elevatissime prestazioni**

### APPLICAZIONI

- Particolarmente indicato per la lubrificazione dei motori Diesel di ultima generazione sviluppati dai Costruttori Europei.
- Raccomandato per i mezzi Scania Euro III ed Euro IV.

### PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali	ACEA	E5 / E7
	API	CH-4
Omologazioni Costruttori	SCANIA	LDF

### VANTAGGI CLIENTE

- Lunghi intervalli di cambio e riduzione dei costi di manutenzione**
- Raccomandato da Scania per i più lunghi intervalli di cambio, contribuisce a ridurre i periodi di immobilizzazione del veicolo.
- Prestazioni tecniche**
- Eccezionali proprietà detergenti ed anti-usura.
  - Eccellente stabilità in servizio.
  - Eccellenti proprietà disperdenti, anti-ossidanti ed anti-corrosione.

### CARATTERISTICHE

	Unità	SAE Grade <b>15W-40</b>
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	883
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Indice di viscosità	-	140
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	>200
Punto di scorrimento	°C	-24
TBN	mgKOH/g	11.2

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo

TOTAL ITALIA S.p.a.  
Via Arconati 1  
20135 MILANO

RUBIA TIR 7400 SC 15W40  
Ottobre 2005



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.  
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..