

RUBIA TIR 7900

15W-40



Lubrificante multigrado di elevate prestazioni per motori Diesel

APPLICAZIONI

Per tutti i veicoli industriali

Per tutti gli impieghi

Per l'ambiente

- Lubrificante sviluppato per rispondere alle esigenze tecniche molto severe del 2007 dei nuovi motori Diesel a basse emissioni con il gasolio a basso tenore di zolfo. Adatto alla lubrificazione dei motori Diesel industriali sovralimentati e non.
- Adatto per essere utilizzato nelle più severe condizioni di esercizio: trasporti, lavori pubblici, cave, agricoltura, stop and go, motori Diesel turbo e non.
- Idoneo per essere utilizzato nei motori con tecnologia adatta ai gasoli a basso tenore di zolfo.

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali

API CJ-4 / SM
ACEA E9 / E7-04

Omologazioni Costruttori

MERCEDES MB – Approval 228.31
MAN M 3275
CUMMINS CES 20081
VOLVO VDS-4
Renault Trucks RLD-3
MACK EO-O Premium Plus 07
CATERPILLAR CAT ECF-3
DETROIT DIESEL DDC 93K218

VANTAGGI CLIENTE

Intervalli di cambio olio allungati

Prestazioni tecniche elevate

- Il suo elevato livello delle prestazioni garantisce, in tutta sicurezza, degli intervalli di cambio olio
- Un solo lubrificante per tutti i motori Diesel della flotta.
- Eccezionali proprietà antiusura, controllo depositi pistoni e consumo olio rispetto all'API CI-4+.
- Eccezionali proprietà anti corrosione.
- Rimarchevole controllo dei depositi e dell'ossidazione.
- Eccellente stabilità della viscosità in tutte le condizioni operative.
- Elevato livello di detergenza e di dispersività (consente di limitare l'ispessimento dovuto ai depositi carboniosi).
- Elevato livello di TBN per garantire la protezione per i gasoli a basso tenore di zolfo.

CARATTERISTICHE

RUBIA TIR 7900 15W-40	Unità	Grado SAE 15W-40
Densità a 15 °C	kg/m ³	874
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	15,5
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	120
Viscosità dinamica a - 20°C	cP	< 7000
Punto d'infiammabilità	°C	218
Punto di scorrimento	°C	-36
Ceneri solfatate	%	< 1,0
Fosforo	%	< 0,12
Zolfo	%	< 0,4
T. B. N.	mgKOH/g	9,5

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

RUBIA TIR 7900 15W-40
Settembre 2010
N° MPR 09/10



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.