

# SPECIS B 4851-2



GRASSO

TOTAL

Grasso protettivo al sapone di litio.

## IMPIEGHI

**Grasso per lubrificazione e protezione di cavi tremolate**

**Raccomandazione**

- **SPECIS B 4851-2** è un prodotto destinato alla lubrificazione ed alla protezione di cavi trefolati ingrassati e plastificati per la produzione di calcestruzzo precompresso.
- Grazie alla sua formulazione SPECIS B 4851-2 può essere utilizzato come protettivo.
- **SPECIS B 4851-2** è grasso al litio sviluppato per la protezione in ambiente umido e salino.
- **SPECIS B 4851-2** è un grasso isolante adatto per le linee aeree e cavi conduttori in alluminio, leghe di alluminio o acciaio.
- Al momento dell'applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti.  
Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia.

## SPECIFICHE

**Specifiche internazionali**

- ISO 6743-9 : L-XBCFA 2
- DIN 51502 : K2K- 15
- Conforme alle IEC 61394
- Conforme all'allegato B della norma XP A 35-037

## VANTAGGI

**Resistenza all'acqua**

**Resistenza anticorrosione ed antiruggine**

- Buone proprietà antiruggine e anticorrosione, anche in atmosfera umida ed in presenza di acqua di mare
- Eccellente potere adesivo sui metalli, anche umido od in condizioni di dilavamento importanti
- Caratteristiche di biostabilità che permettono una grande resistenza ai micro-organismi.

| CARATTERISTICHE  | METODI                | UNITA'     | SPECIS B 4851-2 |
|--|-----------------------|------------|-----------------|
| Colore   | visivo                | -          | Bruno           |
| Grado NLGI   | ASTM D 217/DIN 51 818 | -          | 2/3             |
| Penetrazione a 25 °C   | ASTM D 217/DIN51 818  | 1/10 mm    | 245-275         |
| Punto di gocciolamento   | IP 396/DIN ISO 2176   | °C         | >185            |
| Protezione antiruggine:<br>Nebbia salina al 5% di NaCl, 400 h a 35°C | NF X 41-002           | Quotazione | Passa           |

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL LUBRIFIANTS  
Industrie & Spécialités

31-05-2005 (annulla e sostituisce la versione del 03-10-2001)

SPECIS B 4851-2

1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

