

TORILIS PAC 270



LUBRIFICAZIONE

Olio speciale da processo

APPLICAZIONE

- Il **TORILIS PAC 270** è un olio minerale paraffinico speciale, severamente raffinato, con denaturazione chiara, impiegato come olio da processo.

VANTAGGI

- Elevato indice di viscosità naturale.
- Elevato potere antischiuma.
- Elevata stabilità all'ossidazione.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	TORILIS PAC 270
Aspetto	A VISTA		Limpido
Colore	ASTM D 1500		L3 *
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	899 *
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	260 - 280
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	20.3 *
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		84 *
Infiammabilità - vaso aperto	ASTM D 92	°C	Min. 240
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	Max. -12
Punto di Anilina	ASTM D 611	°C	110 *
Indice di rifrazione a 20°C	Rifr. digitale		1,4959 *
Numero di neutralizzazione	ASTM D 664	mg KOH/g	Max 0,05

*I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici